

## VELOCE

### Dodatek dekoracyjny



#### Opis produktu

Dodatek dekoracyjny Lico Mix VELOCE który pozwala na uzyskanie oryginalnego wyglądu powierzchni, tworząc niepowtarzalne refleksy świetlne zmieniające się w zależności od kąta padania światła słonecznego lub sztucznego. Produkt ekologiczny wytwarzany w procesie kruszenia specjalnie wyselekcjonowanego szkła pochodzącego w 100 % z recyklingu.

#### Zastosowanie produktu

Służy do nakładania natryskowego na świeżo wykonane powłoki końcowe, typu tynki elewacyjne ( $\varnothing \geq 1,5$  mm).

#### Przygotowanie podłoża

Powierzchnia na której będzie aplikowany dodatek dekoracyjny powinna być równa i przygotowana zgodnie z wymaganiami jakie stawiane są dla tynków cienkowarstwowych.

#### Wykonanie

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Tynk elewacyjny nanieść na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzewnej, a następnie nadać oczekiwaną fakturę w zależności od rodzaju tynku pacą z tworzywa sztucznego. Dodatek dekoracyjny **natryskiwać na jeszcze błyszcząca, mokrą powłokę końcową**. Nanoszenie powinno odbywać się przy pomocy pistoletu do natrysku (np. SG-AH300) przy użyciu dyszy 4-6 mm, ciśnieniu roboczym około 1-2 bary. Produkt nadmuchiwać wykonując lekko kolisty ruchy z góry na dół w odległości 30-50 cm od podłoża. Tak naniesiony dodatek dekoracyjny należy pozostawić do wyschnięcia podłoża.

#### Zalecenia

- Zaleca się wykonanie powierzchni próbnej przed aplikacją w celu określenia pożądanego efektu intensywności mieszanki dekoracyjnej oraz jej zużycia.
- W celu uzyskania równomiernego pokrycia powierzchni dodatkiem dekoracyjnym, zaleca się zastosowanie rusztowania przenośnego, konsoli rusztowaniowych z wyjmowanymi punktami kotwienia oraz odpowiedniego odstępu między ścianą a rusztowaniem, umożliwiającego swobodne prowadzenie prac. Takie postępowanie ograniczy możliwość nierównomiernego rozłożenia produktu, co w końcowym efekcie mogłoby doprowadzić do widocznych przebarwień na ścianie.
- W przypadku intensywnych kolorów należy natryskiwać niewielką ilość materiału, około  $0,1 \text{ kg/m}^2$ . Zbyt duża ilość może powodować, iż niektóre miejsca będą wydawać się jaśniejsze od drobinek szkła odbijających światło.
- Aby uzyskać równomierny efekt pokrycia na elewacji należy utrzymać ustalone parametry robocze jednakowe na cały obiekt, gdyż tylko w ten sposób można zapewnić jednolitość powierzchni.
- Natryskiwanie materiału powinno odbywać się tak szybko jak to możliwe, nie przerywając ciągu prac na jednym elemencie architektonicznym.
- Proces nanoszenia powłok należy dokładnie zaplanować, uwzględniając warunki pogodowe. Nie dopuszczalne jest aby w okresie aplikacji i wysychania wyprawy nastąpił spadek lub wzrost temperatury od  $+5^\circ\text{C}$  do  $+25^\circ\text{C}$ .
- Zbyt szybkie wysychanie spowodowane wysoką temperaturą lub suszącym wpływem wiatru mogą doprowadzić do niewystarczającego przylepienia się warstwy dekoracyjnej do powłoki.
- Podczas wiązania wyprawy ostłaniać powierzchnie otynkowane od działania promieni słonecznych, deszczu, mgły i wiatru aż do momentu całkowitego wyschnięcia.

- Produkt przeznaczony do obróbki na powierzchniach obiektów zewnętrznych ze względu na dość szorstką strukturę końcową.
- Wszelkie powierzchnie należy zabezpieczyć przed aplikacją.
- Nie stosować na gładkich powierzchniach i w wyrobach silikatowych.
- Po zakończeniu prac narzędzia do natrysku opróżnić i odesać pojemnik lejkowy.
- Wykonywanie robót na poszczególnych płaszczyznach powinno być realizowane przy użyciu materiałów pochodzących z tych samych partii produkcyjnych lub z zmieszanych razem (w przypadku różnych partii) na miejscu budowy przed aplikacją; w celu ujednorodnienia.

## Uwagi

- Posypka dekoracyjna posiada ostre nieregularne krawędzie, dlatego należy stosować indywidualne środki ochrony, tj. maska przeciwpyłowa, okulary ochronne z bocznymi osłonami, kombinezon ochronny, przyłbica.
- Podczas aplikacji nie kierować strumienia natrysku na osoby ani inne organizmy żywe.
- Powierzchnia po natryśnięciu dodatku dekoracyjnego jest dość ostra w dotyku, dlatego nie zaleca się stosowania na powierzchniach na których może wystąpić bliski kontakt ze skórą (wąskie balkony, korytarze, przejścia itp.) Może to skutkować powierzchniowym zranieniem lub otarciem skóry.
- Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.
- Produkt jest integralnym składnikiem dekoracyjnym Lico Mix. Stosowanie z innymi wyrobami wyłącza odpowiedzialność Producenta za negatywne skutki wynikłe z takich połączeń.
- Produkt przeznaczony do stosowania przez profesjonalistów. Przed użyciem należy sprawdzić produkt co do parametrów jakościowych, ilościowych i użytkowych (aplikacja).
- Niniejsza instrukcja zawiera możliwie wyczerpujące informacje na temat stosowania wyrobu, jednak nie może opisywać każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się ze służbą techniczną Producenta lub postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.
- W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru partii produkcyjnej i dowodu zakupu.
- Data produkcji i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

## Magazynowanie i transport

Bezterminowy okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu Producenta.  
Data produkcji i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

## Dane techniczne

Temperatura podłoża i otoczenia	od +5°C do +25°C (wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 65%)
Średnica dyszy	4-6 mm

Ciśnienie robocze	ok. 1-2 bary
-------------------	--------------

## Zużycie

lekkie pokrycie powierzchni:	0,1 kg/m <sup>2</sup>
maksymalne pokrycie:	0,3 kg/m <sup>2</sup>

W zależności od zastosowanych parametrów natrysku, sposobu nakładania, grubości i konsystencji warstwy.

## Klasyfikacja bezpieczeństwa

- H315** Działa drażniąco na skórę.
- H318** Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- H335** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
- P102** Chronić przed dziećmi.
- P261** Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły.
- P280** Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
- P302+P352** W przypadku dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody z mydłem.
- P304+P340** W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
- P305+P351+P338** W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P333+P313** W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P501** Zawartość/pojemnik usunąć zgodnie z krajowymi przepisami.

## Waga/opakowanie

Opakowania jednostkowe	15 kg (1 sztuka)
Palety	495 kg (33 sztuk)