

Verona

Lakier dekoracyjny



Opis produktu

Lico Mix VERONA to matowy półprzezroczysty lakier do dekoracyjnego wykończenia ścian. Można dzięki niemu uzyskiwać bardzo oryginalne i ciekawe efekty, poprzez zastosowanie różnych technik pokrywania ścian. Lico Mix VERONA tworzy powierzchnię łatwą do utrzymania w czystości (można zmywać zabrudzenia z powierzchni). Wyrób dostępny jest w kolorach wg wzornika systemu dekoracyjnego Lico Mix ANTICA i Lico Mix TRAWERTA.

Zastosowanie produktu

Lakier dekoracyjny Lico Mix VERONA można stosować na masę strukturalną Lico Mix ANTICA, masę dekoracyjną Lico Mix TRAWERTA, podłoża gładkie, tapety z włókna szklanego oraz do wykańczania sztukaterii gipsowej. Produkt jest integralnym składnikiem systemów dekoracyjnych w wersji matowej Lico Mix ANTICA, Lico Mix TRAWERTA, w którym pełni rolę zabezpieczenia i efektu kolorystycznego. Lakier przeznaczony jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń; do wykańczania ścian w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej.

W przypadku efektu piaskowca na zewnątrz w systemie dekoracyjnym Lico Mix TRAWERTA powierzchnie należy dokładnie pokryć lakierem dekoracyjnym Lico Mix BELLEZZA PRO UV.

Przygotowanie podłoża

Podłoże przed przystąpieniem do pracy powinno być suche, nośne, zwarte, pozbawione wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pochodzenia chemicznego i biologicznego. Wszelkie budzące wątpliwość podłoża należy oczyścić z łuszczących się powłok malarskich, niezwiązanego tynku itp. W przypadku dużej wilgotności lub stałego zawilgocenia podłoża należy je osuszyć, a przyczynę podsiąkania wyeliminować przed aplikacją. Powierzchnię o zwiększonej chłonności należy zagruntować emulsją gruntującą Lico Grunt Uniwersalny. W przypadku nowych tynków cementowych i cementowo-wapiennych można je malować po min. 28 dniach od ich położenia, a dla masy strukturalnej Lico Mix ANTICA po 24-48 godzinach od nałożenia (w zależności od temperatury otoczenia).

System dekoracyjny Lico Mix ANTICA.

Po wyschnięciu i dojrzeniu masy dekoracyjnej na przygotowane podłoże nanieść farbę satynową Lico Mix SATINA i pozostawić do wyschnięcia.

System dekoracyjny TRAWERTA.

W przypadku zastosowań na masie dekoracyjnej Lico Mix TRAWERTA podłoże powinno być odpowiednio przygotowane i zagruntowane rozcieńczoną (30%) Lico Mix VERONĄ.

Przygotowanie produktu

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Jakakolwiek ingerencja w skład jakościowy i ilościowy produktu może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału i powoduje wyłączenie odpowiedzialności Producenta za efekt finalny z jego zastosowaniem. Dopuszczalne jest rozcieńczanie lakieru za pomocą wody, max. do 5%. Podczas rozcieńczania wodą należy zachować identyczne proporcje dla lakieru na całą powierzchnię, w przeciwnym razie malowane powierzchnie będą miały inny odcień. Całą ilość rozcieńczonego lakieru zużyć, gdyż woda może zawierać drobnoustroje powodujące niekorzystne procesy w przechowywanym materiale. Przed nanoszeniem na podłoże produkt należy wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji.

Zalecenia

- Aplikację wykonywać przy użyciu pędzla, gąbki, rękawicy, pacy z irchy, itp. równomierną warstwą bez zacieków. Werniks należy aplikować jednorazowo na powierzchni ok. 2-3 m² a następnie przecierać na mokro rękawicą lub gąbką dla uzyskania końcowego efektu dekoracyjnego. Lico Mix VERONA może być nakładana jako jedna lub kilka warstw; można stosować w poszczególnych warstwach ten sam kolor werniksu lub dla uzyskania bardziej złożonej dekoracji różne kolory.
- Aplikację następnej warstwy lakieru przeprowadzać po wyschnięciu poprzedniej.
- W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamkniętych należy wietrzyć je do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Wykonywanie robót malarskich na poszczególnych płaszczyznach powinno być realizowane przy użyciu lakieru pochodzącej z tych samych partii produkcyjnych lub zmieszanej razem przed aplikacją (w przypadku różnych partii); w celu ujednorodnienia.

- Powierzchnie różniące się fakturą po wymalowaniu mogą wykazywać różnice kolorystyczne przy danym odcieniu lakieru.
- Ostateczny kolor zależy przede wszystkim od partii produktu, koloru podkładu, sposobu aplikacji i przetarcia, użytych narzędzi, struktury podłoża, od kąta padania światła, itp. co powoduje, że może on odbiegać od wzorca.
- Narzędzia należy myć wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy. Wszelkie zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.

Uwagi

- Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.
- Produkt przeznaczony do stosowania przez fachowców. Przed użyciem należy sprawdzić produkt co do parametrów jakościowych (konsystencja, kolor) i użytkowych (aplikacja).
- Produkt jest integralnym składnikiem systemów dekoracyjnych Lico Mix. Stosowanie go z innymi wyrobami może doprowadzić do wyłączenia odpowiedzialności Producenta za negatywne skutki wynikłe z takich połączeń.
- Niniejsza instrukcja zawiera możliwie wyczerpujące informacje na temat stosowania wyrobu, jednak nie może opisywać każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się ze służbą techniczną Producenta lub postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.
- W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru partii produkcyjnej i dowodu zakupu.
- Data produkcji i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

Magazynowanie i transport

Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu Producenta wynosi 12 miesięcy od daty produkcji w temperaturze powyżej +5°C (max. +30°C).

Dane techniczne

Temperatura podłoża i otoczenia	od +10°C do +25°C
Czas schnięcia	~20 min (temp.+20°C)
Gęstość	~ 1,05 g/cm ³
Limit zawartości LZO: kat. A/e/FW (2010r.)	max. 130 g/l
Dekoracyjny system powłokowy zgodny z:	PN-EN 13300

Zużycie

Średnie zużycie farby dekoracyjnej: ~ 11,5 m²/kg* – przy jednokrotnym malowaniu.

*w zależności od sposobu nakładania lakieru, struktury, rodzaju i chłonności podłoża oraz temperatury otoczenia.

Klasyfikacja bezpieczeństwa

EUH 208 Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metylo-2H-izotiazol-3-on, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi.

P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu. P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P 501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Waga/opakowanie

Opakowania jednostkowe	0,5; 1; 2,5; 5 kg
Palety	--; -- ; 220;450 kg