

DECO WOOD DW2

Środek antyadhezyjny
do form silikonowych



Opis produktu

Środek antyadhezyjny stosowany do wykonywania efektu deski z użyciem formy silikonowej. Ułatwia uzyskanie wyraźnej struktury deski.

Zastosowanie produktu

Środek antyadhezyjny nakłada się na matrycę silikonową, aby zapobiec jej przyklejaniu do dekoracyjnej masy DECO WOOD DW1, podczas odbijania struktury deski.

Wykonanie

Produkt gotowy do użycia. Środek nakładać równomiernie na formę silikonową przy użyciu pędzla, nie tworząc kałuż. W trakcie modelowania struktury drewna kontrolować jakość odciskanej faktury i w miarę potrzeb cyklicznie powtarzać nakładanie preparatu antyadhezyjnego na matrycę silikonową. Nałożenie zbyt małej ilości środka antyadhezyjnego na matrycę silikonową może spowodować przyklejanie się masy do matrycy, co skutkuje gorszą jakością odcisniętej faktury.

Zalecenia

- Temperatura otoczenia podczas aplikacji i utwardzania masy powinna zawierać się w przedziale od +5°C do +25°C. Optymalne warunki to temp. +20°C i wilgotność 55%. Zachowanie powyższych parametrów wpływa korzystnie na późniejsze parametry użytkowe i dekoracyjne.
- Narzędzia należy myć wodą z detergentem bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Dane techniczne

Temperatura podłoża i otoczenia	od +5°C do +25°C
Gęstość	~0,9 g/cm ³

Uwagi

- Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.
- Produkt jest integralnym składnikiem systemów dekoracyjnych Lico Mix DECO WOOD. Stosowanie go z innymi wyrobami może doprowadzić do wyłączenia odpowiedzialności Producenta za negatywne skutki wynikłe z takich połączeń.
- Produkt przeznaczony do stosowania przez fachowców.
- Niniejsza instrukcja zawiera możliwie wyczerpujące informacje na temat stosowania wyrobu, jednak nie może opisywać każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się ze służbą techniczną Producenta lub postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.
- W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru partii produkcyjnej i dowodu zakupu.
- Data produkcji i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

Magazynowanie i transport

Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu Producenta w suchych warunkach wynosi 24 miesiące od daty produkcji w temperaturze powyżej +5°C (max. +30°C).

Zużycie

Średnie zużycie to około 0,1 l/m² efektu deski

Bezpieczeństwo

P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 - Chronić przed dziećmi.
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Waga/opakowanie

Opakowania jednostkowe
Palety

1l, 5l
360, 108 sztuk

5s