

SZABLONY SAMOPRZYLEPNE

Opis produktu

Szablony samoprzylepne LICO MIX zostały opracowane do stosowania wraz z tynkami cienkowarstwowymi (szczególnie natryskowymi), masami strukturalnymi oraz farbami. Są wykonane ze specjalnie uszlachetnionego papieru celulozowego odpornego na wilgoć, o odpowiedniej sztywności i wytrzymałości na rozerwanie.

Zastosowanie produktu

Szablon idealnie pozwala odwzorować strukturę muru z cegły klinkierowej, nieregularnych wzorów kamienia albo innych efektów wynikających z wybranego wzoru szablону.

Instrukcja wykonania

Szablony nakleja się tuż przed aplikacją z wyprzedzeniem około dwóch formatów. Naklejone szablony należy docisnąć przy pomocy wałka gumowego, żeby przykleiły się do podłoża całą swoją powierzchnią. Podłoże nie przeznaczone do zaaplikowania wybranego produktu należy osłonić, przed ewentualnym zabrudzeniem w trakcie aplikacji. W tym celu w miejscach zakończenia klejonych szablónów należy podłoże okleić paskami samoprzylepnymi o szerokości 40 lub 100 mm lub szeroką taśmą malarską (przy aplikacji ręcznej), ew. szerokimi pasami np. tektury lub folii ochronnej (w przypadku aplikacji przy użyciu natrysku). Szablony zrywa się niezwłocznie po aplikacji produktu. W związku z tym, do wykonywania tego typu prac wymagana jest praca sprawnego zespołu, który potrafi odpowiednio zaplanować proces wykonawczy. W zależności od sposobu aplikacji można je wypełniać wybranym produktem ręcznie lub przy użyciu technik natryskowych, uzyskując strukturę nakrapianą, modelowaną lub gładką. W przypadku aplikacji ręcznej wskazane jest używanie pacy o szerokości mniejszej od szerokość naklejonych szablónów.

Zalecenia

- Po oderwaniu zrywki szablon nakleja się na podłoże przeznaczone do aplikacji wybranego produktu. W przypadku stosowania szablónów pod wymalowanie farbą musimy pod niego przygotować idealnie gładką powierzchnię, aby zapobiec podciekaniu farby. W przypadku stosowania pod produkty o większej gęstości można je stosować na podłoża szorstkie lub pokryte farbami gruntującymi zawierającymi kruszywo uszorstwiające.
- Zbyt duża wilgotność lub temperatura podłoża uniemożliwia właściwe przyklejenie szablónu, dlatego też stosuje się je po odpowiednim wysezonowaniu podłoża oraz w warunkach umożliwiających aplikację wybranych produktów. Podłoże nie może być tłuste i zanieczyszczone innymi środkami, które będą powodowały odspajanie naklejanych szablónów.
- Po zerwaniu szablónu powstają fugi, które mają kolor zastosowanego podkładu dobieranego według katalogu producenta lub upodobań indywidualnych, przy zachowaniu zgodności technologicznej. Stosowanie szablónów wraz z odpowiednim materiałem wypełniającym powinno odbywać się według jego instrukcji zastosowania zawartej w karcie technicznej lub po akceptacji służb technicznych producenta wyrobu.

Uwagi

- Szablony samoprzylepne są jednorazowego użytku.

Magazynowanie i transport

Szablony należy przechowywać w suchych pomieszczeniach w temperaturze +5°C do +25°C w zamkniętym opakowaniu. Szablony nie mogą być przechowywane zagięte i zwinięte w rulon – może to powodować odspajanie się naklejki na tyle szablónu i wysychanie kleju.

Waga/opakowanie

Opakowania 50,100 sztuk
(w zależności od rodzaju szablónu)