

WOOD PROTECTOR Impregnat do drewna konstrukcyjnego koncentrat



Opis produktu i właściwości

- niewymywalny impregnat do drewna budowlanego
- zawiera formułę duoactive
- I-III klasa użytkowania drewna*
- zabezpiecza drewno przed grzybami powodującymi głęboki rozkład drewna
- zabezpiecza drewno przed insektami
- koncentrat w płynie – stosować 10% roztwór wodny
- **I klasa użytkowania drewna – drewno montowane pod zadaszeniem w przestrzeniach zamkniętych
- II klasa użytkowania drewna – drewno montowane na zewnątrz pomieszczeń pod zadaszeniem
- III klasa użytkowania drewna – drewno narażone na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.

Zastosowanie produktu

Do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego, montowanego w przestrzeniach otwartych, narażonych na działanie warunków atmosferycznych, jak i pomieszczeniach zamkniętych – przed działaniem owadów oraz grzybów domowych, powodujących głęboki rozkład drewna. Do zabezpieczania domów drewnianych, altan, drewnutni, elewacji, podbitek dachowych oraz innych elementów drewnianych w klasie użytkowania 1-3.

Przygotowanie podłoża

Wilgotność drewna powinna wynosić max. 25%. Drewno powinno być oczyszczone, suche, wygładzone, odtłuszczone, bez pozostałości poprzednich powłok. Powierzchnie zainfekowane powinny zostać oczyszczone do surowego drewna lub wymienione na nowe.

Przygotowanie produktu

Przygotować roztwór 10%, czyli zawartość 5 kg opakowania WOOD PROTECTOR IMPREGNAT DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO KONCENTRAT rozpuścić w 45 l wody, dobrze wymieszać aż do całkowitego rozpuszczenia się preparatu.

Sposób użycia/aplikacja

Produkt nanieść na powierzchnię drewna poprzez (1-2 krotnie) malowanie lub natrysk, bardzo poręczne jest zastosowanie spryskiwacza ogrodowego. Drewno po zaimpregnowaniu sezonować pod zadaszeniem na przekładkach przez min. 72 godziny. Pomieszczenia, w których zabezpieczono drewno preparatem, można oddać do użytku po intensywnym wietrzeniu również po trzech dobach. Roztwór roboczy pozostawiony w zbiorniku impregnacynym wymieszać ok. 5 min. przed każdym kolejnym użyciem.

Dokumenty

- Pozwolenie nr 3207/07 na obrót produktem biobójczym Wood Protector Impregnat do drewna konstrukcyjnego Koncentrat.

Uwagi

- WOOD PROTECTOR IMPREGNAT DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO KONCENTRAT dostępny jest jako impregnat w kolorze zielonym, na taki kolor barwi drewno zachowując jego fakturę. Barwnik jest tylko wskaźnikiem ułatwiającym malowanie i może ulec wypłukaniu, natomiast impregnat jest niewymywalny.
- Niniejsza instrukcja zawiera możliwie wyczerpujące informacje na temat stosowania wyrobu, jednak nie może opisywać każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się ze służbą techniczną Producenta lub postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi

zasadami sztuki budowlanej.

- W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru partii produkcyjnej i dowodu zakupu.
- Data produkcji i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

Magazynowanie i transport

Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu Producenta wynosi 3 lata od daty produkcji w temperaturze powyżej +5°C (max. +23°C). Przechowywać w właściwie oznakowanych opakowaniach oraz w suchych i wentylowanych pomieszczeniach.

Dane techniczne

Postać	ciecz
Temperatura zapłonu	produkt niepalny
Gęstość koncentratu (w temp. 20±1°C)	1,007 ±0,03 g/cm ³
pH	6,0 – 7,0
Agresywność korozyjna wobec stali	średnia, malejąca
Rozpuszczalność	dobrze rozpuszcza się w wodzie
Kolorystyka	zielony

Zużycie

- 3 klasa użytkowania: przeciw grzybom, przeciw owadom i biokorozji: 5 kg koncentratu na 62,5 m²
- 2 klasa użytkowania: przeciw owadom i biokorozji: 5 kg koncentratu na 83,33 m²

Klasyfikacja bezpieczeństwa

Zawiera: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diaminę; N-tlenki kokoalkilodimetyloamin; kwas mlekowy; propikonazol (ISO);.

H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcje alergiczne na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+P352. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Szczegółowe informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń i pierwszej pomocy zawarte są w Karcie Charakterystyki.

Waga/opakowanie

Opakowania	1 kg, 5 kg
Palety	360 kg, 540 kg